

Absorbeur de choc Rambo II

Absorbeur de choc Rambo II

Code article :



3 fonctions :

- **Avertir** par la signalisation
- **Protéger** :
 - former un bouclier pour les intervenants sur la voie publique
 - le porteur protège les personnels contre les véhicules qui pourraient heurter le chantier
 - ainsi que les occupants des véhicules qui pourraient entrer en collision avec le chantier
- **Minimiser** les dégâts sur le véhicule porteur de signalisation :
 - particulièrement efficace avec une signalisation lumineuse verticale
 - système d'ancrage sur les véhicules standards du marché
 - conforme à la réglementation NCHRP 350 (homologation aux niveaux de test : 3-50, 3-51, 3-52, 3-53)
 - tests réalisés à 100 km/h avec des véhicules de 900 kg à 2 tonnes
 - résistance au feu pour utilisation en tunnel
 - Poids minimum conseillé du porteur : 9 tonnes
 - Poids optimal du porteur : 13 tonnes

Caractéristiques techniques :

- Structure réalisée en nid d'abeille avec acier galvanisé et aluminium
- Facile à installer sur un camion
- Livré avec le système d'attelage pour camion
- Couleur : jaune
- Poids de l'absorbeur : 300 kg
- Dimensions de l'absorbeur (L x l x h) : 2310 x 3314 x 707 mm

Désignation	Référence
Absorbeur de choc Rambo II	Nous Consulter

Un produit de la marque



