

Feu double L52

52 est le feu homologué ECE R65 le plus fin du marché mondial à ce jour.

Code article : 28105



Caractéristiques techniques :

- 2 x feux L52 :
- Lentille : Polycarbonate
- Boîtier : Aluminium extrudé noir
- Couleur : Bleu ou orange
- Nombre de LEDs; 6 LED High Power
- Câble : 2 mètres
- Tension d'alimentation : 10-30V
- Consommation : 1A en pointe à 13.8V - 0.5A moyenne à 13.8V / 0.5A en pointe à 27.6V- 0.25A moyenne à 27.6V
- Indice de protection : IP 67
- Dimensions en mm (h x l x ep.) = 57 x 129,2 x 1,5
- 2 trous de fixation ø 4,4 mm - Peinture Epoxy noir mat RAL 9017

Les homologations :

- Photométrie suivant norme ECE R65, classe 1
- Bleu horizontal XB1 (E6) 00061 - Bleu Vertical XB1 (E6) 00076
- Orange horizontal XA1 (E6) 00060 - Orange Vertical XA1 (E6) 00085
- CEM suivant norme ECE R1

Les codes articles :

Désignation	Couleur	Code produit
Kit double L52 Horizontaux	Orange/Orange	28105
Kit double L52 Horizontaux	Orange/Bleu	29185
Kit double L52 Horizontaux	Bleu/Bleu	29187
Kit double L52 Verticaux	Orange/Orange	30206
Kit double L52 Verticaux	Orange/Bleu	29188
Kit double L52 Verticaux	Bleu/Bleu	29189
Fixations pour double feux L52		
Support double feux L52		28103

Carénage	Polycarbonate
Boîtier	Aluminium extrudé noir
Couleur des LED	Bleu, Blanc
Couleur du carénage	Bleu ou orange
Nombre de LEDs	6
Câble	2 mètres
Tension	10-30V
Consommation	1A : 13,8V
Dimensions	57 x 129,2 x 1,5mm
Indice de protection	IP 67
Homologation	ECE R65 I, ECE R10