

Triangle caréné 1000

Triangle caréné de 1000 à relevage électrique

Code article : 23582



Triangle caréné à relevage électrique.

- Livraison 4 semaines

Caractéristiques techniques :

- Triangle caréné de 1000 à relevage électrique
- Double face - feux de 74 mm Ø3
- Sérigraphie AK14 ou AK31, classe B
- Réglage jour/nuit de l'intensité lumineuse par cellule crépusculaire
- Feu à leds 74 mm orange : photométrie 600 candelas
- Classification NF EN12352 : L2H, C1 + C2, F2 + F3, Ø3, T1
- Consommation du triangle : 1,2 A de 10 à 15 V - 360 mA en 24
- Carénage en aluminium
- Dimensions de l'ensemble, en mm (Hauteur x largeur x profondeur)

- Triangle déployé : 930 x 1030 x 960
- Rabattu : 150 x 1030 x 960

- Fixation par perçage de pavillon
- Fixation de l'ensemble par collage possible, NC.

Les options :

- Peinture couleur RAL à préciser lors de la commande.
- Balisage arrière : 5 feux à LED orange de 74 mm, photométrie 600 candelas
- Classification NF EN12352 : L2H, C1 + C2, F2 + F3, Ø1, T1
- Mode warning, l'ensemble des feux clignote simultanément (en option)
- Possibilité de fixation latérale de 2 Gyroled®

Boîtier	Aluminium
Couleur des LED	Blanc
Couleur du carénage	Orange
Tension	10-30V
Consommation	1,2A : 10/15V 360mA : 24V
Hauteur	Déployé : 930 mm Rabattu : 150 mm
Largeur	1030 mm
Profondeur	985 mm
Origine du produit	Europe
Garantie	2 ans

Sérigraphie	Balísage	Carénage	Tension	Code
AK14	-	Peint	12/24V	23582
AK31	-		12/24V	23583
AK14	oui		12V	23584
AK14	oui		24V	23585
AK31	oui		12V	23586
AK31	oui		24V	23587

Les triangles à relevage électrique fonctionnent avec un boîtier de commande CCS.

COULEUR DE CARÉNAGE

Les déflecteurs et carénages des ensembles sont peints avec une peinture automobile. Les couleurs disponibles en standard sont : Orange DDE (RAL2000), Blanc (RAL9016), Jaune (RAL1016), Rouge pompiers (RAL3000). Pour d'autres couleurs : Nous consulter pour les prix et délais. Suivant norme RAL à préciser. Option peinture RAL 3024 orange fluorescent NC Les caissons de PMV sont de couleur noire.

FIXATIONS

Tous les ensembles sont livrés avec des fixations standards par perçage de pavillon. Des fixations spécifiques sont disponibles en accessoires (nous consulter). La fixation universelle pour châssis S(23288-00) permet de fixer l'ensemble sur les points de fixations d'origine du véhicule, par un réglage en longueur et largeur de l'ensemble. Réglages maximums : Longueur : jusqu'à 1800 mm / Largeur de 867 mm à 1469 mm. **Pour plus d'informations, merci de consulter l'onglet « documentation » ci-dessous et retrouvez nos homologations produit [ici](#).**