

## Triangle à LED de 700 mm

Triangle de 700 mm sérigraphié AK5, AK14, AK31  
Code article : 18009



### Triangle à LED de 700 mm sérigraphié AK5, AK14 ou AK31

- Haute intensité lumineuse et consommation réduite
- Réglage jour/nuit de l'intensité lumineuse par cellule crépusculaire
- Triangle robuste en aluminium
- Protection mécanique contre les obstacles
- 2 charnières pour triangle 700 mm
- Equipé de 3 feux à Led de couleur Orange (diamètre 74 mm) : photométrie 964 candelas (L2H)
- Résistant à la corrosion, feux et centrale électronique IP67
- Protection contre les inversions de polarité
- Classification selon NF EN12352 : classes L2H, C1, F2, O3, T1
- Consommation : 1,2 A de 10 à 15 V - 360 mA en 24 V
- Fourni avec interrupteur de commande

<b>Boîtier</b>	Alluminium
<b>Couleur des LED</b>	Blanc
<b>Couleur du carénage</b>	Orange
<b>Nombre de LEDs</b>	3 Feux LED de 74mm de diamètre photométrie 600 Candelas
<b>Tension</b>	10-30V
<b>Consommation</b>	1,2A : 10/15 V 360 mA : 24 V
<b>Dimensions</b>	700mm
<b>Température de fonctionnement</b>	-30°C à +85°C
<b>Livré avec</b>	Interrupteur de commande
<b>Origine du produit</b>	Europe
<b>Garantie</b>	3 ans

#### FEUX 74 SIMPLE FACE

Code

Triled 700 - Classe T1	18010
Triled 700 - Classe T2	18012

#### FEUX 74 TRILED DOUBLE FACE

Code

Triled 700 - Classe T1	18009
Triled 700 - Classe T2	18011
Triled 700 - Classe Microprismatique	19557