


Feu LED L52 Bicolore

2 couleurs dans le même feu !

Code article : 31628



2 couleurs dans le même feu !

Le feu L52 est le feu homologué R65 le plus fin du marché mondial à ce jour.

Son épaisseur de seulement 9mm, contient également la centrale de commande! Il peut être installé dans de nombreux endroits jusqu'alors inaccessibles.

Le L52 est réalisé avec les dernières technologies de LED et de composants électroniques. Il ne dégage pas de chaleur, même après plusieurs heures d'utilisation.

Les caractéristiques techniques :






- Feu équipé de 6 LED haute performance
- Disponible en plusieurs combinaisons de couleurs (voir tableau ci-dessous)
- Plusieurs modes de clignotement disponibles
- Lentille en polycarbonate
- Boîtier en aluminium extrudé noir
- Alimentation 10V - 30V
- Indice de protection IP67
- Longueur du câble : 2m
- Dimensions (L x l x h) : 113 x 28 x 9mm
- Synchronisation possible jusqu'à 8 feux en 24V ou 12 feux en 12V
- Montage en surface : horizontal
- Contenu du kit :
 - 1 x feu L52 bicolore
 - 1 x joint d'étanchéité
 - 1 x kit d'assemblage


Les homologations :

- Photométrie : norme ECE R65 Classe 1
- CEM suivant norme ECE R10




Les codes articles :

Carénage	Polycarbonate
Boîtier	Aluminium extrudé noir
Couleur des LED	Bleu, Amber, Blanc, Rouge, Vert
Couleur du carénage	translucide
Nombre de LEDs	6 LED haute performance
Mode de clignotement	Plusieurs modes de clignotement disponibles
Câble	2m
Montage	En surface
Tension	10-30V
Longueur	113mm
Hauteur	9mm
Largeur	28mm
Indice de protection	IP67
Synchronisation	possible jusqu'à 8 feux en 24V ou 12 feux en 12V
Homologation	ECE R65 I, ECE R10
Livré avec	Joint d'étanchéité Kit d'assemblage



Désignation	Code article	
	L52 bicolore bleu/orange	31628
	L52 bicolore bleu/blanc	31630
	L52 bicolore orange/blanc	31632
	L52 bicolore bleu/rouge	31629
	L52 bicolore bleu/vert	31631
	L52 bicolore orange/vert	31633

		
	L52 bicolore orange/rouge	31634

Les fixations :

Fixations permanentes pour L52 (montage en calandre)		Code article
	Support standard (vendu à l'unité)	29599
	Kit de 2 supports standards*	29600
	Fixation autocollante prédécoupée*	29654

***Feu non inclus**

Fixations pare-brise permanentes pour L52		Code article
	Fixation permanente pare-brise pour L52 (grand modèle - pour véhicules légers) dimensions : 155 x 89 x 35 mm	30827
	Fixation permanente pare-brise pour L52 (petit modèle - pour véhicules utilitaires) dimensions : 144 x 74 x 30 mm	30828

Pour des fixations pare-brise amovibles, consultez la page dédiée [ici](#). Attention l'utilisation de ces produits est réglementé par l'Article R313-29 du code de la route. Cet article indique que « Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Ces feux peuvent être saisis et confisqués. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. » **Pour plus d'informations, merci de consulter l'onglet "documentation" ci-dessous et retrouvez nos homologations produit [ici](#).**