

## Rampe VEGA SPA rouge

Rampe extraplate avec sirène et haut-parleur intégrés

Code article : 29642



### Les + produit :

- Puissance lumineuse LED High Power- Type R65
- Puissance sonore maximale par la position en hauteur sur le véhicule
- Système sonore breveté Mercura®
- Tonalités correspondants aux homologations pour utilisation sur la voie publique
- Solide, structure en aluminium et carénage en polycarbonate
- Facilité d'accès aux parkings souterrains
- Rampe plate d'une hauteur de 67mm facilitant l'accès aux parking souterrains
- Rampe aérodynamique à faible coefficient de pénétration dans l'air limitant la consommation de carburant du véhicule porteur.
- Installation optimale avec fixations réglables
- Pas d'installation supplémentaire du couple Sirène/Haut-Parleur à prévoir dans le véhicule
- Consommation électrique très faible

### Les caractéristiques techniques :

- Socle et toit : Aluminium
  - Carénage polycarbonate rouge
  - 15 modules LED High Power visible à 360°
  - Mode type R65 double flash alterné
  - Sirène et haut-parleur intégré avec tonalité Wail, Yelp, Hi-lo ayant une puissance de 110 dB à 2 mètres (puissance équivalente à 100W) et 104 dB sur les côtés à + ou - 90° \*
  - Étanche et résistante aux projections d'eau
  - Boitier de commande facile à installer, design Handy
  - Hauteur uniforme sur toute la longueur de la rampe
  - Dimensions (L x l x h) : 120 cm x 26,7 cm x 6,7cm
  - Livrée avec fixations réglables et deux supports de fixation universelle.
- 
- Alimentation 12-24 V
  - Consommation maximum ~10,3 A à 13,5 V
  - Consommation à vide : moins de 500 µA.
  - Livrée avec connecteur de toit et faisceau de 6 mètres protégé par fusible\*
  - Fonction Public Address : permet la diffusion et l'enregistrement sur une carte SD de messages via le micro
  - Connexion possible de la radio sur le système
  - Protection contre les court-circuit + détection de charge ouverte pour chaque feu et le HP, permettant d'avoir un retour immédiat sur le boitier de commande, en cas de dysfonctionnement.
  - Connectique automobile avec verrouillage.
  - Electronique validée dans des températures entre -40°C et +85°C
- 
- Garantie 2 ans

<b>Carénage</b>	Polycarbonate
<b>Boitier</b>	rouge
<b>Couleur des LED</b>	Blanc
<b>Mode de clignotement</b>	Flash type R65
<b>Montage</b>	En surface
<b>Tension</b>	12-24V
<b>Dimensions</b>	120 x 26.7 x 6.7 cm
<b>Livré avec</b>	fixations réglables, connecteur de toit et faisceau de 6m
<b>Origine du produit</b>	Europe
<b>Garantie</b>	3 ans

## **Les homologations :**

- Correspondant à l'homologation R65 Classe 1
- CEM validée selon norme NF CISPR25 Cl4

**Pour plus d'informations, merci de consulter l'onglet « documentation » ci-dessous et retrouvez nos homologations produit [ici](#).**