

Barra RELÁMPAGO

Barra suministrada en kit, fácil de montar y ajustable a su gusto.

Article number : 28706



Características técnicas:

- Barra de aluminio anodizado
- Resistencia máxima a un peso de 50 kg
- Boquilla de acabado negra
- Banda de ocultación de la conexión eléctrica
- Fijaciones adhesivas profesionales de alta adherencia en espuma de acrílico doble cara
- Resistencia al arranque 350 N/mm² en el acero
- Pie de fijación en aluminio natural - Fijación dúctil que se ajusta al perfil del techo del vehículo
- Fijaciones ajustables para colocar libremente los elementos de señalización sobre la barra
- Para la información sobre los componentes de señalización, consulte los distintos capítulos (Gyroled, triángulo, proyector...)

Composición del kit:

- 1x barra de aluminio anodizado 1,10m, 1,50 m ó 2,00 m
- 3x fijaciones adhesivas profesionales de alta adherencia
- 1x cableado para conectar los elementos de 6 m (10 m en las barras de 2,00 m)
- 1 ó 2 Gyroled® ámbar (R65 - Clase 1)
- 1x triángulo doble cara de elevación manual o eléctrica, interruptores, manual de montaje

Opciones posibles:

- Gyroled® ámbar (R65 - Clase 2), XL (R65 - Clase 1) o XL (R65 - Clase 2)
- 1x luz azul categoría B
- 1x proyector de trabajo