

## Gyroled Clase 2 ámbar

Gyroled ámbar Clase 2

Article number : 23568



### Gyroled ámbar Clase 2

- Gyroled® flash (doble destello)
- Lente de policarbonato ámbar
- Tensión de alimentación: de 10 a 30V DC
- Temperatura de funcionamiento: -40°C a +85°C
- Consumo a 12 V: 1800mA
- Consumo a 24 V: 900mA
- Altura: 102 mm - Diámetro: 105 mm (luz simple)
- Altura: 177 - Diámetro: 152 mm (XL ISO)
- Confort: nivel sonoro = 0 dB
- Gyroled®: Índice de protección 45

**Carenado** Polycarbonate

**Color LEDs** Blanco

**Color carenado** ámbar

**Modo de parpadeo** Rotativo o Flash

**Voltaje** 10-30V

**Consumo** 12V : 1800mA  
24V : 900mA

**Diámetro** Simple :  
105.6mm  
ISO XL : 52mm

**Altura** Simple :  
102mm  
ISO XL :  
177mm

**Temperatura de funcionamiento** -45°C - +85°C

**Grado de protección** IP 45

**Aprobación** ECE R65 II

### Gyroled ámbar XL Rotativo clase 2

	Altura x Diámetro (mm)	Código
Simple	102 x 105	23568
ISO	145 x 146	23569
Asta	200 x 105	23570
Magnética Toma del encendedor	107 x 105	23571

### Gyroled ámbar XL Flash clase 2

	Altura x Diámetro (mm)	Código
Simple	102 x 105	23572
ISO	145 x 146	23573
Asta	200 x 105	23574
Magnética Toma del encendedor	107 x 105	23575