

GYROLED® ámbar OACI - Especial aeropuertos

Luz que respeta las normativas OACI & EASA para los aeropuertos

Article number : 28401



Luz que respeta las especificaciones del Anexo 14 (Convenio relativo a la aviación civil internacional de la normativa OACI para los vehículos y obstáculos móviles tipo C)

Características técnicas :

- Modo parpadeo y/o rotativo
- Lente de policarbonato, disponible en los siguientes colores: ámbar, azul
- Tensión de alimentación : 10 - 30 V
- Temperatura de funcionamiento : -40° C to +85° C
- Consumo : 12 V/900 mA - 24V/450mA
- Índice de protección 45
- Confort: nivel sonoro = 0 dB

Carenado	Polycarbonate
Color LEDs	Blanco
Color carenado	ámbar
Modo de parpadeo	Rotativo o Flash
Voltaje	10-30V
Consumo	12 V : 900mA 24 V : 450mA
Diámetro	Simple : 105,6mm ISO : 146mm
Altura	Simple : 64.4mm ISO : 109,4mm
Temperatura de funcionamiento	-40°C - +85°C
Grado de protección	IP 45
Aprobación	ECE R65 I, ECE R65 II, ICAO Annex 14

Color	Modo	Fijación	Código
ámbar	Rotativo	Plana	28401
		Asta	28402
		Magnética	28403
	Flash	Plana	28404
		Asta	28405
		Magnética	28406