

Gyroled® - Kombi ámbar clase 2 y azul clase 1

1 sola luz para 2 funciones

Article number : 24600



1 sola luz para 2 funciones

Ventajas :

- Una doble señalización obligatoria agrupada en una sola luz
- Para facilitar el paso a vehículos de emergencia lentos de intervención, en limpieza de nieve o vehículos de servicio.
- Homologación R65

Características técnicas

- Consumo medio en 24V: 1.4 A (2 Luces encendidas)
- Alimentación: 12 a 24 voltios en continuo. El Kombi está protegido contra las inversiones de polaridad
- Producto estanco
- Vibraciones sin incidente en el funcionamiento del Kombi
- Lente de policarbonato ámbar, azul o transparente
- Temperatura de funcionamiento: -40°C a +85°C
- Dimensiones (Alto x Diámetro en mm): Estándar: 181 x 105
- Nivel sonoro = 0 dB
- Gyroled®: Índice de protección 45

Carenado	Polycarbonate
Color LEDs	Azul, Amber
Color carenado	Luz inferior CL.2 Ámbar Luz superior CL.1 Azul
Voltaje	12V, 24V
Consumo	24V : 1.4A
Diámetro	105 mm
Altura	181 mm
Temperatura de funcionamiento	-40°C - +85°C
Aprobación	ECE R65 I, ECE R65 II

Luz inferior CL.2	Luz superior CL.1	Fijación	Código
Ámbar Rotativa	Azul Rotativa	Iso	24600
Ámbar Rotativa	Azul Rotativa	Magnética	24601
Ámbar Rotativa	Azul Destellante	Iso	24604
Ámbar Rotativa	Azul Destellante	Magnética	24605
Ámbar Destellante	Azul Destellante	Iso	24607
Ámbar Destellante	Azul Destellante	Magnética	24608
Ámbar Rotativa	Azul Destellante	Iso	24611
Ámbar Rotativa	Azul Destellante	Magnética	24612
Ámbar Destellante	Azul Destellante	Iso	24615
Ámbar Destellante	Azul Destellante	Magnética	24616

