

Paneles de mensajes sin Bastidor

Sin Bastidor Mercura propone en su gama 3 alturas de carácter
Article number : 25727



Sin bastidor

Mercura propone en su gama 3 alturas de carácter: 250 mm, 200 mm et 160 mm de acuerdo con la normativa. Normativa XP P 98-573

PMV 250 y 200 mm de alto:

- Matriz continua con 10 tarjetas
- Visualización de mensajes con palabras hasta 11 caracteres en formato reglamentario
- 12 caracteres en modo comprimido.

PMV 160 mm de alto:

- Matriz continua con 9 tarjetas, visualización de mensajes con palabras hasta 10 caracteres en formato reglamentario y 11 caracteres en modo comprimido
- Ajuste de luminosidad Día/noche automática,
- Caja de aluminio de color negro, proporcionada con visera y deflector incluido,
- Modelo entregado con una caja de mando 12 teclas o pantalla gráfica.

Especificación técnica

- Potencia luminosa PMV: 12900 Candela/m² (Modo Día) para tarjeta de 200 mm
- Consumo conjunto PMV:
 - 3,8A/12V
 - 1.9 A/24V
- (Tarjetas, bloques y pupitre de mano: para 10 tarjetas 200, que utilizan la letra « B »)
- Dimensiones:
 - 160 : 1229 x 294 x 200mm
 - 200 : 1558 x 294 x 200mm
 - 250 : 1935 x 294 x 200mm
- Utilización preconizada :
 - 160 : Red secundaria
 - 200 : Autopista y 2x2 vías

Consumo	3,8A @ 12V 1.9A @ 24V
Dimensiones	160 : 1229 x 294 x 200mm 200 : 1558 x 294 x 200mm 250 : 1935 x 294 x 200mm
Peso	20 kg aprox.
Flujo luminoso	12900 Candela/m ²

- o 250 : Autopistas

PMV	CÓDIGO
160	25727
200	25728
250	25729

Para instalación en aplique, se vende con caja de mando.

Opciones	Código
Gyroled® ámbar Clase 1	25699
Gyroled® Azul Clase 1	25700
Gyroled® ámbar Clase 2	25616
Gyroled® Azul Clase 2	25619