

Triángulo carenado 1000

Triángulo carenado de 1000 mm de elevación

Article number : 23582



Características:

- Triángulo carenado de 1000 mm de elevación
- Doble cara - luces de 74 mm
- Serigrafía AK14 (equivalente francés de TP50) o AK31, clase T2
- Ajuste día/noche de la intensidad luminosa mediante célula crepuscular
- Luz de LED 74 mm ámbar 03: fotometría 600 candelas
- Clasificación NF EN12352: L2H, C1 + C2, F2 + F3, O3, T1
- Consumo triángulo: 1,2 A de 10 à 15 V 360 mA en 24 V
- Carenado de aluminio Natural
- Dimensiones del conjunto en mm (Alto x ancho x profundidad)
 - Triángulo desplegado: 930 x 1030 x 985
 - Triángulo plegado: 150 x 1030 x 985
- Fijación mediante perforación de pabellón
- Fijación del conjunto mediante encolado posible, NC

Caja	Aluminio natural
Color LEDs	Blanco
Color carenado	Ambar
Voltaje	10-30V
Consumo	1,2A : 10/15V 360mA : 24V
Altura	Desplegado: 930mm Plegado: 150mm
Anchura	1030 mm
Profundidad	985 mm

Opcional:

- Pintura color RAL se especificará en el momento del pedido Balizamiento posterior: 5 luces de LED ámbar de 74 mm 600 candelas :
 - Clasificación NF EN12352: L2H, C1 + C2, F2 + F3, O1, T1
- Modo warning el conjunto de las luces parpadea simultáneamente (opcional)
- Posibilidad de fijación lateral de 2 Gyroled®

Serigrafía	Balizamiento	Carenado	Tensión	Código
AK14 Clase B		Negro	12V/24V	22667-01
AK31Clase B			12V/24V	22669-01
AK14 Clase B	Warning		12V	22671-01
AK14 Clase B	Warning		24V	22672-01
AK31Clase B	Warning		12V	22673-01
AK31Clase B	Warning		24V	22674-01
AK14 Clase B		Pintado*	12V/24V	23582-00
AK31 Clase B			12V/24V	23583-00
AK14 Clase B	Warning		12V	23584-00
AK14 Clase B	Warning		24V	23585-00
AK31Clase B	Warning		12V	23586-00
AK31Clase B	Warning		24V	23587-00

Opción pintura RAL 3024 ámbar fluorescente

* Pintura estándar(RAL 2000 - 3000 - 9016 - 1016)