

Triángulo 700

Triángulo de 700 mm serigrafía AK5 (equivalente francés de TP18), clase T1 o T2
Article number : 18009



Características técnicas :

Triángulo de 700 mm serigrafía AK5 (equivalente francés de TP18), clase T1 o T2

- Ajuste día/noche de la intensidad luminosa por célula crepuscular
- 1 bisagra para triángulo 500 mm (bisagras de protección contra los obstáculos)
- Luz LED 74 mm ámbar O3 : fotometría 600 candelas/luz
- Clasificación según NF EN12352: clase L2H
- Consumo: 1,2 A de 10 a 15 V - 360 mA en 24 V
- Suministrado con interruptor de mando
- Triángulos de LED con central electrónica bañada en la resina para protección contra las vibraciones, corrosión y los cortocircuitos
- Articulación delante/detrás con bisagras galvanizadas

Caja	Aluminio
Color LEDs	Blanco
Color carenado	Ámbar
Nu. de LEDs	3 Luces LED 74 mm ámbar O3 : fotometría 600 candelas/luz
Voltaje	10-30V
Consumo	1,2A : 10/15 V 360 mA : 24 V
Dimensiones	700mm
Temperatura de funcionamiento	-30°C - +85°C
Viene con	Interruptor de mando

Triángulo una cara

Código

Triángulo 700 - Clase T1	18010
Triángulo 700 - Clase T2	18012

Triángulo doble cara

Código

Triángulo 700 - Clase T1	18009
Triángulo 700 - Clase T2	18011
Triángulo 700 - Clase microprismática	19557