

Triángulo de elevación eléctrica

La elevación eléctrica protege la vida del triángulo y proporciona una comodidad de uso y una rapidez de aplicación.
Article number : 21460



La elevación eléctrica protege la vida del triángulo y proporciona una comodidad de uso y una rapidez de aplicación. Para vehículos lentos cuya velocidad en servicio no supera los 25 km/h.

Esta opción incluye:

- Un carenado de Aluminio resistente a la corrosión. Contribuye a la protección del triángulo. El triángulo se suministra natural o pintado con sus colores.
- Un gato eléctrico, que permite poner en servicio muy rápidamente el triángulo, desde el puesto de conducción, cualquiera que fuera su posición en el vehículo.
- El conjunto se entrega con un cableado de 4,5m, interruptor de mando y fijación.
- Tensión: 12/24 V

Color LEDs	Blanco
Color carenado	Ámbar
Nu. de LEDs	3 luces LED 74 mm ámbar: fotometría 964 candelas/luz
Voltaje	10-30V
Consumo	1.2A : 10/15V 360mA : 24V
Altura	500mm o 700mm
Temperatura de funcionamiento	-30°C - +85°C
Viene con	Cableado de 4,5m interruptor de mando Fijación

Triángulo	Serigrafía	Clase	Código Natural	Código Ámbar RAL 2000	Código Blanco RAL 9016	Por especificar
500	 AK5*	T1	21460	21446	21264	21244
500	 AK5	T2	21164	21168	21037	21142
500	 AK14**	T1	NC	NC	NC	20726
500	 AK14	T2	23673	NC	NC	20865
700	 AK5	T1	21823	21180	20310	21344
700	 AK5	T2	21165	21166	20568	21248
700	 AK14	T1	NC	NC	NC	NC
700	 AK14	T2	NC	NC	NC	21144

* AK5 (equivalente francés de TP18) ** AK14 (equivalente francés de TP50)

Fijaciones a pegar opcionales: 24224