

Gyroled Azul XL

Gyroled XL Azul parpadeo y/o rotativo

Article number : 23406



- Modo parpadeo y/o rotativo
- Lente de polycarbonato Azul
- Tensión de alimentación : 10 - 30 V
- Temperatura de funcionamiento : -40° C to +85° C
- Consumo : 12 V/900 mA - 24V/450mA
- Índice de protección 45
- Confort: nivel sonoro = 0 dB

GYROLED AZUL XL ROTATIVO

	Altura x Diámetro (mm)	Código
XL-ISO	177 x 152	23406
XL-Asta	187 x 152	23407
XL-1 point	185 x 152	23410
Magnética PAC	177 x 152	23411

GYROLED AZUL PARPADEO

	Altura x Diámetro (mm)	Código
XL-ISO	177 x 152	23408
XL-Asta	187 x 152	23409
XL-1 point	185 x 152	23412
Magnética PAC	177 x 152	23413

Carenado	Polycarbonate
Color LEDs	Azul
Modo de parpadeo	Parpadeo y/o rotativo
Voltaje	10-30V
Consumo	12 V : 900mA 24 V : 450mA
Temperatura de funcionamiento	-40°C - +85°C
Flujo luminoso	90 candelas sur 360°
Aprobación	ECE R65 I

PAC : Toma del encendedor