

Feu L52 Bicolore

Feu de pénétration à LED haute performance



2 couleurs dans le même feu !

Le feu L52 est le feu homologué R65 le plus fin du marché mondial à ce jour. Son épaisseur de seulement 9mm, contient également la centrale de commande ! Il peut être installé dans de nombreux endroits jusqu'alors inaccessibles.

Le L52 est réalisé avec les dernières technologies à LED et de composants électroniques. Il ne dégage pas de chaleur, même après plusieurs heures d'utilisation.








Caractéristiques techniques

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Feu équipé de 6 LED haute performance• Disponible en plusieurs combinaisons de couleurs (voir tableau au verso)• Plusieurs modes de clignotement disponibles• Lentille en polycarbonate• Boîtier en aluminium extrudé noir• Alimentation 10V - 30V• Dimensions (L x l x h) : 113 x 28 x 9mm• Synchronisation possible jusqu'à 8 feux en 24V ou 12 feux en 12V | <ul style="list-style-type: none">• Indice de protection IP67• Longueur du câble : 2m• Montage en surface (horizontal)• <u>Contenu du kit</u> :<ul style="list-style-type: none">-1 x feu L52 bicolore-1 x joint d'étanchéité-1 x kit d'assemblage• <u>Homologations</u> :<ul style="list-style-type: none">-Photométrie : norme ECE R65 Classe 1-CEM suivant norme ECE R10 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




9 mm



113 mm

	Désignation	Code article
	L52 bicolore bleu/orange	31628
	L52 bicolore bleu/blanc	31630
	L52 bicolore orange/blanc	31632
	L52 bicolore bleu/rouge	31629
	L52 bicolore bleu/vert	31631
	L52 bicolore orange/vert	31633
	L52 bicolore orange/rouge	31634



	Fixations permanentes pour L52 (montage en calandre)	Code article
	Support standard (vendu à l'unité)	29599
	Kit de 2 supports standards*	29600
	Fixation autocollante prédécoupée*	29654

Fixations pour pare-brise également disponibles, consultez notre fiche « Fixations pour pare-brise pour feu L52 »

*Feu non inclus